



ENERG

енергия · ενεργεια



I AUER

II LELIA+ ACCUMULATION



45 dB

18 kW

Fiche Produit / Documentation technique
(en accord avec le règlement UE n°811/2013, 813/2013)

Marque	Auer
Modèle	Lélia + Accumulation
Référence	111432

Chaudière à condensation	oui
Chaudière basse température	non
Chaudière de type B11	non
Dispositif de chauffage mixte	oui

Caractéristique	Symbole	Unité	Valeur
------------------------	----------------	--------------	---------------

Chauffage des locaux			
-----------------------------	--	--	--

Classe énergétique			A
--------------------	--	--	---

Puissance thermique nominale	P _{rated}	kW	18
-------------------------------------	--------------------	----	----

<i>Production de chaleur utile :</i>			
--------------------------------------	--	--	--

À la puissance thermique nominale et au régime haute température (*)	P ₄	kW	17,9
--	----------------	----	------

À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	P ₁	kW	5,8
---	----------------	----	-----

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η_s	%	94
--	----------	---	----

<i>Rendement utile :</i>			
--------------------------	--	--	--

À la puissance thermique nominale et au régime haute température (*)	η_4	%	89
--	----------	---	----

À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	η_1	%	98,8
---	----------	---	------

Consommation d'électricité auxiliaire			
--	--	--	--

À pleine charge	e _{lmax}	kW	0,024
-----------------	-------------------	----	-------

À charge partielle	e _{lmin}	kW	0,005
--------------------	-------------------	----	-------

En mode veille	P _{sb}	kW	0,003
----------------	-----------------	----	-------

Autres caractéristiques			
--------------------------------	--	--	--

Pertes thermiques en régime stabilisé	P _{stby}	kW	0,027
---------------------------------------	-------------------	----	-------

Débit du brûleur d'allumage	P _{ign}	kW	0
-----------------------------	------------------	----	---

Consommation annuelle d'énergie	Q _{he}	GJ	55
---------------------------------	-----------------	----	----

Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	L _{wa}	dB	45
---	-----------------	----	----

émissions d'oxydes d'azote	NO _x	mg/kWh	23
----------------------------	-----------------	--------	----

Régulateur de température			
----------------------------------	--	--	--

Classe du régulateur de température			VI
-------------------------------------	--	--	----

Contribution régulateur efficacité énergétique			4
--	--	--	---

Coordonnées de contact	Auer, rue de la République 80210 Feuquières-en-Vimeu		
------------------------	--	--	--

(*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(**) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage) de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage